

44.42. VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

44.42.40-a PANEELENSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOF PLAAT

0. PANEELEN-SYSTEEMWAND

De bovenaansluiting van de systeemwanden moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.

1. SANITAIRE AFSCHIEDING

Fabriek: Kemmlit

Type: **C-Basic**, *staande uitvoering*

Opbouw element:

- massieve, volkern melamineharsplaten (HPL)
- wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigd m.b.v. aluminium profielen
- voorwandstijlen voorzien van afgeronde aluminium deur aanslagprofielen met een geluid dempende inleg strip kleur aluminium volgens stalen fabrikant
- geplaatst op aluminium poten met nylon manchet op de vloer verankerd met RVS bevestiging materialen of gelijmd de pootjes zijn traploos verstelbaar. De poten worden recht onder de deur aanslagprofielen geplaatst.
- kantafwerking: facet
- afwerking: kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant

Standaard afmetingen wandelementen (afwijkingen mogelijk, muv de diktes)

- dikte: 13 mm
- cabinehoogte: 2000mm
- doorloophoogte: 1957 mm
- vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden: 150 mm
- hoogte tussen- en spatwanden: 1957 mm
- hoogte front- eind en zijwanden: 2000 mm
- breedte en diepte van de sanitaire cabine projectafhankelijk en/of volgens tekening

Deuren

- stomp
- zelfsluitend, zelf openend
- vlakliggend in het front
- kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant

Standaard afmetingen deuren (afwijkingen mogelijk, muv de diktes)

- dikte: 13 mm
- hoogte: 1952 mm
- breedte: 615mm
- dagmaat: 585mm

Hang- en sluitwerk

- aluminium scharnier met ingebouwde veer, RVS kern, dicht of open lopend. nylon vrij-en bezetvergrendeling met aparte nylon trekknop tevens zijn vrij-en bezetvergrendeling en trekknop ook te verkrijgen in aluminium blank geanodiseerd, nylon kleuren volgens stalen fabrikant, met rood-wit aanduiding en stalen wisselstift, in nood van buitenaf te openen, kleuren volgens stalen fabrikant, met rood-wit aanduiding en stalen wisselstift, in nood van buitenaf te openen

Toebehoren

- rvs bevestigingsmiddelen
- zitbank en spatwand voor douches
- kledinghaken, 2 stuks per cabine voor douches en 1 stuks voor toiletten, nylon of blank geanodiseerd aluminium
- schaamschotten voor urinoirs, 13 mm massieve plaat met wandbeugels
- zeep- en shampoo plateaus (planchetten)

Accessoires

- closetrolhouders - zeepbakjes
- wastafelbladen en wasbakken - spiegels
- lichtkoven - opleg/cilindersloten
- pictogrammen - pincode sloten
- aluminium profielen in een standaard RAL kleur - volkern garderobekasten

5 TEKENINGEN

door de fabrikant te vervaardigen tekeningen:
werktekening(en) op basis van door de directie te verstrekken principe indelingstekening(en)
aantal te verstrekken exemplaren:
ter goedkeuring: 2 stuks

definitieve: 1 stuks

6 VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT

Assemblage en montage

- voor- en afmontage in de fabriek

STABU besteksomschrijving sanitaire wandsystemen Sistim b.v., fabricaat Kemmlit type C-Basic

Plaatsing

- overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften.
- desgewenst door monteurs van Sistim

Garantie

- 5 jaar op plaatmaterialen en 1 jaar op hang en sluitwerk en montage (indien door Sistim gemonteerd)