

44.42. VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

44.42.40-a PANEELENSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOF PLAAT

0. PANEELEN-SYSTEEMWAND

De bovenaansluiting van de systeemwanden moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.

1. SANITAIRE AFSCHIEDING

Fabriek: Kemmlit

Type: **F-Primo**, staande uitvoering

Opbouw element:

- Sandwich element bestaande uit 2 stuks HPL platen 3mm dik met daar tussen een PU-schuim vulling. Inwendig bevindt zich een rondlopend zeer stabiel kader.
- wanden onderling bevestigd d.m.v. een onzichtbaar haaksysteem en op bouwkundige muren bevestigd m.b.v. aluminium profielen.
- voorwandstijlen voorzien van een ingefreesde sponning voor de deur aanslag met een geluid dempende inleg strip.
- geplaatst op aluminium poten met kunststof manchets op de vloer verankerd met RVS bevestigingsmaterialen of gelijkend de pootjes zijn traploos verstelbaar. (Eventueel te leveren met RVS pootjes met RVS Rozetten)
- kantafwerking: facet
- afwerking: kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant

Standaard afmetingen wandelementen (afwijkingen mogelijk, muur de diktes)

- dikte: 30 mm
- cabinehoogte: 2000mm
- doorloophoogte: 1957 mm
- vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden: 150 mm
- hoogte tussen en spatwanden: 1957 mm
- hoogte front-eind en zijwanden: 2000 mm
- breedte en diepte van de sanitaire cabine projectafhankelijk en/of volgens tekening

Deuren

- vlakliggend in het front
- zelfsluitend, zelf openend
- kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant

Standaard afmetingen deuren (afwijkingen mogelijk, muur de diktes)

- dikte: 30 mm
- hoogte: 1952 mm
- breedte: 650mm
- dagmaat: 605mm

Hang- en sluitwerk

- aluminium scharnier met ingebouwde veer, RVS kern, dicht of open lopend. nylon vrij-en bezetvergrendeling met aparte nylon trekknop tevens zijn vrij-en bezetvergrendeling en trekknop ook te verkrijgen in aluminium blank geanodiseerd. Nylon kleuren volgens stalen fabrikant, met rood-wit aanduiding en stalen wisselstift, in nood van buitenaf te openen. (In geval van wisselcabines wordt er een onderbank centraal vergrendeling toegepast, zodat beide deuren gelijk vergrendeld worden. Deze vergrendeling wordt onder de zitbank bevestigd, tevens bevindt zich aan de buitenzijde een rood-wit aanduiding.)

Toebehoren

- rvs bevestigingsmiddelen
- kledinghaken, nylon of blank geanodiseerd aluminium
- schaamschotten voor urinoirs met wandbeugels.

Accessoires

- closetrolhouders - zeepbakjes
- wastafelbladen en wasbakken - elektronische sloten
- lichtkoven - opleg/cilindersloten
- pictogrammen - pincode sloten
- spiegels - volkern garderobekasten

5 TEKENINGEN

door de fabrikant te vervaardigen tekeningen:

werktekening(en) op basis van door de directie te verstrekken principe indelingstekening(en) aantal te verstrekken exemplaren:

ter goedkeuring: 2 stuks

definitieve: 1 stuks

6 VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT

Assemblage en montage

- voor- en afmontage in de fabriek

Plaatsing

- overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften.
- desgewenst door monteurs van Sistim

Garantie

- 5 jaar op plaatmaterialen en 1 jaar op hang en sluitwerk en montage (indien door Sistim gemonteerd)