

- 44.42. VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
44.42.40-a PANEELENSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOF PLAAT
0. PANEELEN-SYSTEEMWAND
De bovenaansluiting van de systeemwanden moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
1. SANITAIRE AFSCHIEDING
Fabriek: Sistim b.v., Eelde
Type: **13-Inleg vinger-veilig**, *vrijhangende uitvoering*
Opbouw element:
- massieve, volkern melamineharsplaten (HPL)
- wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigd m.b.v. aluminium profielen
- kantafwerking: facet
- frontpaneel met deurstoet buffers
- afwerking: kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant
Standaard afmetingen wandelementen (afwijkingen mogelijk, muv de diktes)
- dikte: 13 mm
- cabinehoogte: 2150 mm
- doorloophoogte: 2020 mm
- vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden: 150 mm
- hoogte tussen- en spatwanden: 2020 mm
- hoogte front- eind en zijwanden: 2020 mm
- breedte en diepte van de sanitaire cabine projectafhankelijk en/of volgens tekening
- Deuren**
- stomp
- zelfsluitend, zelf openend
- vlakliggend in het front
- aan de scharnierzijde voorzien van een rubber vinger beschermings profiel
- kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant
Standaard afmetingen deuren (afwijkingen mogelijk, muv de diktes)
- dikte: 13 mm
- hoogte: 1960 mm
- breedte: 610 mm
- dagmaat: 580 mm
- Hang- en sluitwerk**
- nylon scharnier met ingebouwde veer, RVS kern, dicht of open lopend.
- nylon vrij-en bezetvergrendeling met aparte nylon trekknop, kleuren volgens stalen fabrikant, met rood-wit aanduiding en stalen wisselstift, in nood van buitenaf te openen
- Draagconstructie**
- liggers: kleur volgens stalen fabrikant afmeting 130x60x4 mm
- kolommen: kleur volgens stalen fabrikant afmeting 80x80x4/80x40x4 mm
- constructie volgens berekening fabrikant
- Toebehoren**
- rvs bevestigingsmiddelen
- zitbank en spatwand voor douches
- zitbank met centralevergrendeling voor wisselcabines
- kledinghaken, 2 stuks per cabine voor douches en 1 stuks voor toiletten, nylon of blank geanodiseerd aluminium
- schaamschotten voor urinoirs, 13 mm massieve plaat met wandbeugels
- zeep- en shampoo plateaus (planchetten)
- Accessoires**
- closetrolhouders - zeepbakjes
- wastafelbladen en wasbakken - spiegels
- lichtkoven - opleg/cilindersloten
- pictogrammen - pincode sloten
- aluminium profielen in een standaard RAL kleur - volkern garderobekasten
5. TEKENINGEN
door de fabrikant te vervaardigen tekeningen:
werktekening(en) op basis van door de directie te verstrekken principe indelingstekening(en)
aantal te verstrekken exemplaren:
ter goedkeuring: 2 stuks
definitieve: 1 stuks
6. VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT
Assemblage en montage
- voor- en afmontage in de fabriek

STABU besteksomschrijving sanitaire wandsystemen Sistim b.v., type **13-Inleg vinger-veilig**

Plaatsing

- overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften.
- desgewenst door monteurs van Sistim

Garantie

- 5 jaar op plaatmaterialen en 1 jaar op hang en sluitwerk en montage (indien door Sistim gemonteerd)