

44.42. VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

44.42.40-a PANELENSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOF PLAAT

0. PANELEN-SYSTEEMWAND

De bovenaansluiting van de systeemwanden moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.

1. SANITAIRE AFSCHIEDING

Fabriek: Sistim b.v., Eelde

Type: **13-Robuust**, staande uitvoering

Opbouw element:

- massieve, volkern melamineharsplaten (HPL)
- wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigd m.b.v. aluminium profielen
- voorwandstijlen voorzien van aluminium deur aanslagprofielen met een geluid dempende inleg strip kleur aluminium volgens stalen fabrikant
- geplaatst op nylon poten met manchets op de vloer verankerd met RVS bevestiging materialen of gelijmd de pootjes zijn traploos verstelbaar. De poten worden recht onder de deur aanslagprofielen geplaatst.
- kantafwerking: facet
- frontpaneel met deurstoot buffers
- afwerking: kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant

Standaard afmetingen wandelementen (afwijkingen mogelijk, muv de diktes)

- dikte: 13 mm
- cabinehoogte: 2020mm
- doorloophoogte: 1980 mm
- vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden: 150 mm
- hoogte tussen- en spatwanden: 1980 mm
- hoogte front- eind en zijwanden: 2020 mm
- breedte en diepte van de sanitaire cabine projectafhankelijk en/of volgens tekening

Deuren

- stomp
- zelfsluitend, zelf openend
- vlakliggend in het front
- kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant

Standaard afmetingen deuren (afwijkingen mogelijk, muv de diktes)

- dikte: 13 mm
- hoogte: 1960 mm
- breedte: 610 mm
- dagmaat: 580 mm

Hang- en sluitwerk

- nylon scharnier met ingebouwde veer, RVS kern, dicht of open lopend.
- nylon vrij-en bezetvergrendeling met aparte nylon trekknop, kleuren volgens stalen fabrikant, met rood-wit aanduiding en stalen wisselstift, in nood van buitenaf te openen

Toebehoren

- rvs bevestigingsmiddelen
- zitbank en spatwand voor douches
- zitbank met centralevergrendeling voor wisselcabines
- kledinghaken, 2 stuks per cabine voor douches en 1 stuks voor toiletten, nylon of blank geanodiseerd aluminium
- schaamschotten voor urinoirs, 13 mm massieve plaat met wandbeugels
- zeep- en shampoo plateaus (planchetten)

Accessoires

- closetrolhouders - zeepbakjes
- wastafelbladen en wasbakken - spiegels
- lichtkoven - opleg/cilindersloten
- pictogrammen - pincode sloten
- aluminium profielen in een standaard RAL kleur - volkern garderobekasten

5. TEKENINGEN

door de fabrikant te vervaardigen tekeningen:

werktekening(en) op basis van door de directie te verstrekken principe indelingstekening(en)

aantal te verstrekken exemplaren:

ter goedkeuring: 2 stuks

definitieve: 1 stuks

6. VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT

Assemblage en montage

- voor- en afmontage in de fabriek

STABU besteksomschrijving sanitaire wandsystemen Sistim b.v., type **13-Robuust**

Plaatsing

- overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften.
- desgewenst door monteurs van Sistim

Garantie

- 5 jaar op plaatmaterialen en 1 jaar op hang en sluitwerk en montage (indien door Sistim gemonteerd)